

## **SEALBOSS 1510**

שרף פוליאוריטני לאיטום פרצות מים

יצרן: SEALBOSS, ארה"ב



### **תאור**

שרף פוליאוריטני המוזרק בלחץ לעצירת פרצות מים.

### **ייעוד**

עצירה של מים הזורמים דרך אלמנט בניין.  
במגע עם מים השרף תופח ועוצר את זרימת המים.

### **מאפיינים**

גוון חום

צמיגות – 160-250 cps

זרז – 20 cps

מוצקים – 100%

מהירות תגובה – ב-  $20^{\circ}\text{C}$  –  $30^{\circ}\text{C}$  שניות (בהוספת 10% זרז - 15x)

ב-  $20^{\circ}\text{C}$  –  $15^{\circ}\text{C}$  שניות (בהוספת 15% זרז - 15x)

התפשטות כ- 600-4000% (פי 6 עד פי 40) בהתאם לריכוז הזרז

### **אריזה**

שרף – מיכל 3.785 ליטר, מיכל 19 ליטר  
זרז – מיכל 0.3785 ליטר, מיכל 1.89 ליטר

### **בטיחות**

יש להימנע מכל מגע עם העור והעיינים  
פעל לפי הנחיות הבטיחות המופיעות ב"עלון נתוני בטיחות" המוגש בנפרד