

QUELLMAX

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים

יצרן: BPA, גרמניה

תאור

רצועת עצר מים הידרופילי על בסיס בנטונייט נתרני לאיטום מישקי הפסקת יציקה בבטון.
כושר התפיחה עד 400%.

התקנה

- עצר מים על בסיס בנטונייט נתרני מסוג QUELLMAX.
- הכנה - פני הבטון חייבים להיות יבשים ונקיים. פסולת בנין ואבק, יש לסלק ע"י אוויר דחוס או ע"י סילון מים בלחץ.
1. לפרוס את הגליל, כשהצד המכוסה נייר כלפי מטה, להסיר את הנייר ולהדק את הרצועה אל תשתית הבטון לכל אורכה. ההידוק לאורך הפס הצהוב הנמצא בצד העליון של עצר המים ואיננו דביק.
 2. לקבע את הרצועה לבטון ע"י מסמרים ו/או ע"י רשת ייעודית. המרחק בין כל 2 מסמרים לא יעלה על 25 ס"מ.
 3. במקרה שפני הבטון גסים, רצוי ליישם את הרצועה על משחה/דבק מתאים.
 4. חיבור בין 2 רצועות יעשה ע"י הצמדת קצה לקצה תוך הפעלת לחץ ידני סביר.
 5. מיקום הרצועה לא פחות מ- 5 ס"מ ממישור הבטון האנכי.
 6. התקנת ברזל הזיון, סגירת תבנית ויציקה. יש להשתדל כי היציקה תתבצע סמוך ככל האפשר למועד התקנת עצר המים.

מידות חתך ואריזה

מידות חתך	אריזה
18X24 מ"מ	6 גלילים X 5 מ"מ כ"א, סה"כ 30 מ"מ
10X20 מ"מ	4 גלילים X 5 מ"מ כ"א, סה"כ 20 מ"מ

הערות

1. בעת יישום עצר המים בתקופת החורף, יש לוודא אפשרות ניקוז המים הנקווים בתוך החלל שבין תבניות הקיר.
2. בתפר אנכי (קירות) או אופקי מעל הראש, מומלץ להשתמש ברשת ייעודית לקיבוע עצר המים.
3. מגיב גם עם מים מלוחים (מי הים התיכון).

רח' חלוצי התעשייה 62, מפרץ חיפה טל': 054-5437355 פקס: 04-8731314